

DIAMOND *flexos*

LWL Passive-Komponenten

KABELENDVERSCHLÜSSE

DIAMOND *flexPatch fix* 1HE bietet trotz höchster Packungsdichte optimales Fasermanagement unter Einhaltung sämtlicher faseroptischer Parameter. Ausklappbare Kabelführungen, seitliche und auf der Rückseite, erlauben eine individuelle Zugentlastung des LWL Fan-Out oder Break-Out Kabels. Fan-Out Aufteiler können einfach mittels passender Kabeleinführung von hinten eingerastet werden. Durch die verschiedenen Ausführungen mit oder ohne der abwinkelbaren Frontplatte ist in jeder Installations-Situation eine optimale Zugänglichkeit gewährleistet. Download Beschriftungs-Vorlagen sind auf der Webseite verfügbar.

LEISTUNGSMERKMALE

flexPatch fix

- ▶ Frontpanel mit Magnet-Befestigung ermöglicht einfachstes Handling
- ▶ Bis zu 48 Fasern auf einer Höheneinheit (HE)
- ▶ Kabeleingang ausklappbar, seitlich oder von hinten frei wählbar
- ▶ Kabelbefestigung mit Kabelbinder oder mittels Verschraubung
- ▶ Modular bestückbar durch ein „Baukastensystem“ für E-2000® Compact und alle gängigen Steckertypen
- ▶ Einfache und sichere Montage des E-2000® Fusion
- ▶ Stufenlos tiefenverstellbar bis zu 60mm, auch im eingebauten Zustand
- ▶ Deckel abnehmbar für optimale Zugänglichkeit


flexPatch fix ausziehbar

- ▶ Alle Leistungsmerkmale des *flexPatch fix*.
- ▶ Die Frontplatte ist ausziehbar und zweistufig abwinkelbar von 20° bis 60° für optimale Zugänglichkeit auch bei sehr hoher Packungsdichte im Rack.



flexPatch fix

Für Spleiss- oder Reparaturarbeiten oben durch den abnehmbaren Deckel zugänglich.



flexPatch fix ausziehbar

Bei hoher Packungsdichte durch die abwinkelbare Frontplatte problemlos zugänglich.

SPEZIFIKATIONEN

- ▶ Material: Gehäuse pulverbeschichtet in der Farbe anthrazit um Faserreste sofort zu erkennen
Frontplatte aus silbern eloxiertem Aluminium
- ▶ Abmessungen: 482.6 (19") x 44.45 (1HE) x 240 mm (B x H x T)
- ▶ Gewichte: flexPatch fix: flexPatch fix ausziehbar:
24x E-2000® Compact 2157 Gramm 2473 Gramm
24x E-2000® Simplex 2041 Gramm 2340 Gramm
12x E-2000® Compact 45° 1994 Gramm 2295 Gramm

flexPatch fix 1HE



Abnehmbarer Deckel *flexPatch fix*

BESTELLINFORMATION

KURZBEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNGEN	KONFIGURATION
19" flexPatch fix 1HE 24xE-2000® Compact RJ (48 Fasern)	bestückt mit: 24x Mittelstücke E-2000® Compact RJ, MM50 µm E-2000® Compact RJ, MM50 µm OM3 E-2000® Compact RJ, MM62.5 µm E-2000® Compact RJ, SM9 µm 0° E-2000® Compact RJ, SM9 µm 8°	flexPatch fix flexPatch fix ausziehbar
19" flexPatch fix 1HE 24xE-2000® Simplex (24 Fasern)	bestückt mit: 24x Mittelstücke E-2000® Simplex, MM50 µm E-2000® Simplex, MM50 µm OM3 E-2000® Simplex, MM62.5 µm E-2000® Simplex, SM9 µm 0° E-2000® Simplex, SM9 µm 8°	flexPatch fix flexPatch fix ausziehbar
19" flexPatch fix 1HE 12xE-2000® Compact RJ 45° (24 Fasern)	bestückt mit: 12x Mittelstücke E-2000® Compact RJ, MM50 µm E-2000® Compact RJ, MM50 µm OM3 E-2000® Compact RJ, MM62.5 µm E-2000® Compact RJ, SM9 µm 0° E-2000® Compact RJ, SM9 µm 8°	flexPatch fix flexPatch fix ausziehbar flexPatch fix 45° rechts flexPatch fix 45° links
19" flexPatch fix 1HE 24xF-3000® Simplex (24 Fasern)	bestückt mit: 24x Mittelstücke F-3000® Simplex, MM50 µm F-3000® Simplex, MM50 µm OM3 F-3000® Simplex, MM62.5 µm F-3000® Simplex, SM9 µm 0° F-3000® Simplex, SM9 µm 8°	flexPatch fix flexPatch fix ausziehbar
19" flexPatch fix 1HE 24xF-3000® Duplex (48 Fasern)	bestückt mit: 24x Mittelstücke F-3000® Duplex, MM50 µm F-3000® Duplex, MM50 µm OM3 F-3000® Duplex, MM62.5 µm F-3000® Duplex, SM9 µm 0° F-3000® Duplex, SM9 µm 8°	flexPatch fix flexPatch fix ausziehbar
19" flexPatch fix 1HE 12xSC Duplex (24 Fasern)	bestückt mit: 12x Mittelstücke SC Duplex, MM50 µm SC Duplex, MM50 µm OM3 SC Duplex, MM62.5 µm SC Duplex, SM9 µm 0° SC Duplex, SM9 µm 8°	flexPatch fix flexPatch fix ausziehbar
19" flexPatch fix 1HE 24xSC Duplex (48 Fasern)	bestückt mit: 24x Mittelstücke SC Duplex, MM50 µm SC Duplex, MM50 µm OM3 SC Duplex, MM62.5 µm SC Duplex, SM9 µm 0° SC Duplex, SM9 µm 8°	flexPatch fix flexPatch fix ausziehbar
19" flexPatch fix 1HE 24xST (24 Fasern)	bestückt mit: 24x Mittelstücke ST™, MM50 µm ST™, MM50 µm OM3 ST™, MM62.5 µm ST™, SM9 µm 0° ST™, SM9 µm 8°	flexPatch fix flexPatch fix ausziehbar
19" flexPatch fix 1HE 24xFC (24 Fasern)	bestückt mit: 24x Mittelstücke FC/PC, MM50 µm FC/PC, MM50 µm OM3 FC/PC, MM62.5 µm FC/PC, SM9 µm 0° FC/APC, SM9 µm 8°	flexPatch fix flexPatch fix ausziehbar

Andere Ausführungen und Teilbestückungen sind jederzeit möglich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale DIAMOND Vertretung.